



Серия GREE Bora ECO R32

- G10 инвертор (минимална честота на въртене 15Hz)
- Йонизатор (Cold Plasma)
- Регулиращ елемент: капиларна тръба (за типоразмер 24: EEV)
- Вграден Wi Fi модул (за всички типоразмери)
- Скорости на вентилатора на вътрешно тяло: 4
- Автоматично насочване на въздушния поток по вертикала
- Функции: I Feel (температурен сензор в дистанционното управление), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, Intelligent Defrost, Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване, Soft start, заключване

R32

WiFi

A++

LOW COOLING
-15°C

LOW HEATING
-15°C

Технически характеристики



Модел			GWH09AAB-K6DNA4A	GWH12AAB-K6DNA4A	GWH18AAD-K6DNA4B	GWH24AAD-K6DNA4A
Отдадена мощност	Охлаждане	kW	2.5 (0.5 - 3.35)	3.2 (0.6 - 3.6)	4.6 (0.65 - 5.2)	6.15 (1.8 - 6.4)
	Отопление	kW	2.8 (0.5 - 3.5)	3.4 (0.6 - 4.4)	5.2 (0.7 - 5.4)	6.45 (1.6 - 6.6)
Консумирана мощност	Охлаждане	kW	0.78 (0.16 - 1.4)	0.997 (0.1 - 1.4)	1.43 (0.15 - 1.7)	1.76 (0.6 - 2.5)
	Отопление	kW	0.777 (0.2 - 1.5)	0.941 (0.12 - 1.5)	1.4 (0.16 - 1.6)	1.86 (0.65 - 2.6)
Отдадена мощност	Pdesign (A)	kW	2.6	3.2	3.6	4.7
Сезонна ефективност	Охлаждане SEER	W/W	6.1	6.1	6.1	6.1
	Отопление SCOP	W/W	4.0	4.0	4.0	4.0
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++	A++	A++
	Отопление		A+	A+	A+	A+
Захранващо напрежение (външно тяло)			1 Ph / 220-240V / 50Hz			
Работен ток	Охлаждане	A	3.99	4.5	6.3	7.7
	Отопление	A	3.74	4.4	6.2	8.1
	Максимален	A	6.9	7.7	7.5	11.3
Вътрешно тяло	Въздушен дебит	m³/h	550 / 500 / 430 / 300	550 / 500 / 430 / 300	850 / 720 / 610 / 520	850 / 720 / 610 / 520
	Шумови нива	dB(A)	40 / 37 / 35 / 28	42 / 37 / 35 / 28	48 / 45 / 39 / 34	48 / 44 / 40 / 34
	Размери	mm	773 / 250 / 185	773 / 250 / 185	970 / 300 / 225	970 / 300 / 225
	Тегло	kg	8.5	8.5	13.5	13.5
Външно тяло	Въздушен дебит	m³/h	1600	2200	2200	3200
	Шумови нива	dB(A)	52	52	54	57
	Размери	mm	776 / 540 / 320	842 / 596 / 320	842 / 596 / 320	955 / 700 / 396
	Тегло	kg	29	31	34	46
Тръбни връзки	Диаметри	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 15.87
	Макс. дължина	m	15	20	20	25
	Макс. денивелация	m	10	10	10	10
Работни г. граници	Охлаждане	°C	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43
	Отопление	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

Официален вносител за България:

Ес Ай Джи Еър Хендлинг България ООД

1582 София, бул. Цариградско шосе, 301

Тел.: +359 2 439 55 55, email: sales@gree-bulgaria.com

www.gree-bulgaria.com

Търговска фирма: